

CBY手动搬运车

■ 载重范围：2000kg-5000kg

产品特性：

- 优质钢板打造，表面喷塑处理，美观耐用。
- 内部溢流阀提供过载保护，有效避免超载使用，降低维护费用。
- 配置双前轮，承载能力强。



- 整体铸造式油缸，采用优质密封圈，镀铬活塞杆，性能优异
2T款油缸活塞杆直径为31.5mm
3T款油缸活塞杆直径为35mm
5T款油缸活塞杆直径为50mm。



尼龙轮：表面光滑，摩擦系数小，耐磨。机械性高，韧性好，有较高的抗拉，抗压强度；对冲击，应力震动的吸收能力强，冲击强大比一般塑料高。广泛应用于工厂搬运，仓储物流，器械制造等行业



PU轮：具备耐磨、耐化学侵蚀、耐低压、耐撕裂、耐辐射，高承载和减震缓冲等良好性能，并且具备优良的吸音特性，轮子在运动过程中不产生噪音，可达到静音效果。广泛用于医疗行业，食品加工行业，办公室等。




橡胶轮：高回弹，减震效果好，噪音小，有利于越过共振区，衰减高频振动和噪音。

CBY- 2T/2.5T/3T



常规铁手柄



橡胶包胶手柄

型号	单位	CBY-2.0T (685*1220/550*1150)	CBY-2.5T (685*1220/550*1150)	CBY-3.0T (685*1220/550*1150)
最大载重	kg	2000	2500	3000
升高高度	mm	195	195	195
低放高度	mm	80	80	80
总长度	mm	1630/1560	1630/1560	1630/1560
外宽	mm	685/550	685/550	685/550
货叉尺寸	mm	685*1220/550*1150	685*1220/550*1150	685*1220/550*1150
油缸活塞杆直径	mm	Φ31.5	Φ35	Φ35
轮子类型		尼龙/PU	尼龙/PU	尼龙/PU
转向轮尺寸	mm	Φ180*50	Φ180*50	Φ180*50
承重轮尺寸	mm	Φ78x70	Φ78x70	Φ78x70
自重	kg	63/68	64/69	73/78